

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Skala 1:100

Oznaczenie na rysunkach	DZ1	D1	D2	B1	B2
Typ	Zewnętrzna	Wewnętrzna			
Schemat 1:100					
Wymiary w świetle ościeży [cm]	So	100	90	90	292
	Ho	215	205	205	350
Wymiary w świetle ościeżnicy [mm]	w/g producenta		w/g producenta		w/g producenta
Kierunek otwierania	L	P	L	P	
Parter	1	-	3	2	-
RAZEM	1		5		2
Uwagi:	Drzwi wejściowe metalowe, ocieplane, antywłamaniowe.		Drzwi pełne, drewniane lub płytowe z okleiną drewnopodobną, odporne na uderzenia mechaniczne		Drzwi pełne, drewniane lub płytowe z okleiną drewnopodobną, odporne na uderzenia mechaniczne
Wyposażenie dodatkowe:			Kratka wentylacyjna		

Wymiary w świetle ościeży [cm]	So	100	90	90	292
	Ho	215	205	205	350
Wymiary w świetle ościeżnicy [mm]	w/g producenta		w/g producenta		w/g producenta
Kierunek otwierania	L	P	L	P	
Parter	1	-	3	2	-
RAZEM	1		5		2
Uwagi:	Drzwi wejściowe metalowe, ocieplane, antywłamaniowe.		Drzwi pełne, drewniane lub płytowe z okleiną drewnopodobną, odporne na uderzenia mechaniczne		Drzwi pełne, drewniane lub płytowe z okleiną drewnopodobną, odporne na uderzenia mechaniczne
Wyposażenie dodatkowe:			Kratka wentylacyjna		

BRANŻA		ARCHITEKTURA	
STADIUM:		PROJEKT WYKONAWCZY	
SKALA:	1:100	NR RYS:	A07
PRZEDMIOT RYS:		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	
NAZWA, ADRES OBIEKTU: Przebudowa budynku magazynowo – gospodarczego na działce nr ewid. 494, obręb 0004, Fatków, gm. Fatków			
INWESTOR: Gmina Fatków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fatków			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Paulina Jaros – Katuża	NR UPR:	249/SWOKK/2016
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Konrad Katuża	NR UPR:	208/SWOKK/2015
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Kubiec	NR UPR:	-
DATA:	10.2020	PODPIS:	
DATA:	10.2020	PODPIS:	
DATA:	10.2020	PODPIS:	

UWAGI:

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY I ILOŚCI OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
- Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych – 1,5 W/(m2*K)
- Drzwi do kabin WC i przedsiionków wyposażać w kratki wentylacyjne (kratki nawiewne o pow. min. 0,022m), klamki i zamki łazienkowe z blokadą.
- Pozostałe drzwi wyposażać w klamki i zamki patentowe.
- Drzwi zewnętrzne i pożarowe wyposażać w samozamykacze.